



FLEXIDRAP

C A R A C T E R I S T I C A S T E C N I C A S

FLEXIDRAP 10.500 - 35 PIES

FLEXIDRAP 9.100 - 30 PIES

Ancho de Corte: 10,5 mts o 35 Pies

Ancho de Corte: 9,15 mts o 30 Pies

Sistema de corte: Cuchillas y puntones con movimiento alternativo

RPM de caja de cuchillas: 500

Separador de cereales: Puntones de chapa de acero

Embrague: De accionamiento electrohidráulico

Sistema flexible: 100% flexible con brazos asistidos hidráulicamente y 150 mm de recorrido

Molinete: Divido en dos conjuntos con accionamiento hidráulico central de 6 paletas con dedos plásticos.

Molinete: Con accionamiento hidráulico de 6 paletas con dedos plásticos.

Accionamiento ejes: Mecánico

Carro de transporte: De doble eje, con ruedas duales y dirección.

Peso: 3.300 Kg

Peso: 2.600 kg

Rango de altura de la barra de corte: 150 mm

Velocidad de lonas laterales: Mando mecánico a 800 RPM

Velocidad de lona central: Mando mecánico a 900 RPM

Lonas de caucho con guía lateral

Velocidad del tambor alimentador: 165 RPM

Chasis: De aleación de aluminio.

RPM molinete: 0-65 RPM