

# 1550 EHD



**VASSALLI**

MODELO  
**1550 EHD**

## ESPECIFICACIONES



<b>MOTOR</b>	Marca	CUMMINS CTAA de 8.3 Lts de cilindrada.
	Potencia nominal	280 HP a 2.100 rpm.
	Tanque de combustible	520 Lts.
<b>TRANSMISIÓN</b>	Tipo	Hidroestática, con bomba hidráulica de pistones y caudal variable. Caja de tres velocidades con cambio de marcha manual.
	Tracción	Frenos a bolas tipo Girling con discos de cerámica de accionamiento hidráulico. 2WD - en el eje delantero. Opcional 4WD - agregando un motor hidráulico en cada rueda trasera.
<b>EJE TRASERO</b>	Tipo	Direccional. De diseño reforzado con perno pivotante central.
	Dirección	Hidroestática con bomba de engranajes. Doble cilindro, actuando uno en cada rueda trasera.
<b>PLATAFORMA DE CORTE</b>	Con sinfín	FlexiFull 9.100 de 30 pies. Opcional Flexifull 10.500 de 35 pies.
	Con lonas	FlexiDrap 9.100 de 30 pies. Opcional Flexidrap 10.500 de 35 pies.
	Copiado del terreno	Sistema de copiador de terreno y basculante de plataforma equipados con válvulas electro-proporcionales.
<b>ALIMENTACIÓN (embocador)</b>	Largo	2.084 mm.
	Ancho	1.550 mm.
	Contro de la inversión	Motor hidráulico comandado desde la cabina.
	Capacidad de levante	4.000 kg.
<b>SISTEMA DE TRILLA</b>	Tipo de cilindros	Cilindro de trilla de 1.550 mm de ancho y 600 mm de diámetro. Despajador de 350 mm de diámetro con 6 aletas. Batidor centrífugo de 510 mm de diámetro y 8 barras.
	Ángulo de abrazamiento	Cóncavo del cilindro: 120°.
	Área de trilla	Cóncavo del batidor 93°. 1,70 m².
<b>SISTEMA DE SEPARACIÓN</b>	Tipo	Sacapajas de 6 cuerpos y 6 saltos en cada cuerpo.
	Área de separación	5,70 m².
<b>SISTEMA DE LIMPIEZA</b>	Tipo	Zaranda de primera limpieza de 2,64 m² de superficie. Zaranda de segunda limpieza de 2,14 m² de superficie con agujeros de 8, 9, 10, 12, 14, 16 y 18 mm de diámetro. Opcional agujeros de 4 y 6 mm de diámetro y regulable de láminas.
	Área total de limpieza	4,78 m²
	Rotación de ventilador	530 a 1.100 rpm.
<b>TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN</b>	Capacidad de la tolva	10.500 Lts. con sobretolva.
	Longitud del tubo de descarga	5.500 mm.
	Caudal de descarga	85 Lts/seg.
<b>RODADO DELANTERO</b>	Ruedas simples	30,5L 32.
	Rueda simple Radial (opcional)	800/65xR32.
	Ruedas duales Radial (opcional)	520/85 R38.
<b>RODADO TRASERO</b>	Ruedas direccionales	21L 24.
<b>DIMENSIONES</b>	Largo (sin plataforma)	9.160 mm.
	Ancho externo entre neumáticos simples	3.850 mm.
	Ancho externo entre neumáticos duales	4.670 mm.
	Altura (tolva cerrada/abierta)	3.860/4.270 mm.
	Peso	14.800 kg sin plataforma y con tolva vacía.
<b>ACCESORIOS</b>	Desparramador	Opcional
	Esparcidor	Opcional
	Aire acondicionado frío/calor	Sí
	Compresor de aire p/limpieza	NO
	Monitor de rendimiento	Sí
	Luces de trabajo LED	Opcional
	Kit reversor Embocador y Plataforma	Opcional
	Kit cámara monitoreo retro y descarga	Opcional
	Piloto automático	Opcional