

Flexifull



VASSALLI



VASSALLI

MODELOS

- Flexifull 700**
- Flexifull 840**
- Flexifull 9.100**
- Flexifull 10.500**

ESPECIFICACIONES

	Flexifull 700	Flexifull 840	Flexifull 9.100	Flexifull 10.500
ANCHO DE CORTE	23 pies (7.000 mm)	28 pies (8.400 mm)	30 pies (9.100 mm)	35 pies (10.500 mm)
SISTEMA DE CORTE	Barra de corte con puntones forjados de 3" y cuchillas caladas.	Barra de corte con puntones forjados de 3" y cuchillas caladas, dividida en dos mitades independientes.		
	Una caja de cuchillas en baño de aceite, accionada por doble correa serie "C".	Doble caja de cuchillas en baño de aceite, accionadas por correas serie "C".	Doble caja de cuchillas en baño de aceite, sincronizadas, accionadas a través de correas dentadas.	
SISTEMA FLEXIBLE	Mínimo desnivel entre los puntones y el piso de la batea. Blindajes de acero inoxidable para un suave deslizamiento del material cortado hacia el sinfín. Barra flexible de 140 mm de recorrido, con ballestas de geometría especialmente diseñadas para mantener una presión constante sobre los patines de la barra de corte.			
			Mayor espacio entre la barra de corte y el sinfín, permitiendo una mejor entrega del material cortado al sinfín de plataforma. Brazos de la barra de corte de perfil reducido, ayudan a obtener una distancia menor entre el cabezal y el suelo, logrando así disminuir la altura de corte.	
SINFÍN	Sinfín enterizo.		Sinfín con bancada central.	
	Con dedos retráctiles en todo su largo, para un mejor traslado del material. Posee zafe presentado y embujado en bronce.			
SEPARADORES DE CEREALES	Regulables, contruídos en chapa de acero estampada.			
MOLINETE	Retráctil de 6 palas, de 1.080 mm de diámetro. De mando hidráulico con velocidad variable de 0 a 65 rpm. Posicionamiento hidráulico vertical y horizontal.			
PESO	1.680 Kg	2.850 Kg	3.000 Kg	3.821 Kg
CARRO DE TRANSPORTE	De chapa estampada, compuesto por chasis y avantren de dos ejes con rodado dual. Compartimiento para guardar zarandas, paragolpe con luces y enganche.			

